


## Arkansassteine zum Finieren von Füllungen Arkansas Abrasives for finishing of composites Pierres d'Arkansas pour la finition des composites

**661  
(243)** 

Flamme  
Flame  
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge-Length in mm - longueur	6,0

Shank	ISO	REF	 12/100
FG	635 314 243 505 025	<b>NAS01</b>	
RA	635 204 243 505 025	<b>NAS11</b>	


⌚ opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm

**645  
(161)** 

Konus, spitz  
Needle  
Cône pointu



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge-Length in mm - longueur	7,0

Shank	ISO	REF	 12/100
FG	635 314 161 505 025	<b>NAS02</b>	
RA	635 204 161 505 025	<b>NAS12</b>	


⌚ opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm

**601  
(001)** 

Rund  
Round  
Rond



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	030
Länge-Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	 12/100
FG	635 314 001 505 030	<b>NAS06</b>	
RA	635 204 001 505 030	<b>NAS16</b>	

⌚ opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm

## Keramischer Schleifkörper aus grünem Siliziumkarbid Green silicon - carbide abrasives with ceramic bond Abrasifs à liant céramique en carbure de silicium vert


Dieser Schleifkörper eignet sich für Keramikmaterialien und für Metall-Legierungen  
*For universal grinding of ceramic materials and metal alloys*  
*Pour un meulage universel des matériaux céramiques et des alliages métalliques*

**601  
(001)**  

Rund  
Round  
Rond



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	030
Länge-Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	 12/100
FG	655 314 001 513 030	<b>NF601GR -FG</b>	
RA	655 204 001 513 030	<b>NF601GR -RA</b>	


⌚ opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm

**602  
(001)**  

Rund  
Round  
Rond



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	040
Länge-Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	 12/100
RA	655 204 001 513 040	<b>NF602GR -RA</b>	

⌚ opt. RA 20.000-40.000 rpm




Verpackungseinheiten siehe Preisliste  
The price list indicates the quantity per package  
Unité de conditionnement voir la liste des tarifs

**661  
(243)**  

Flamme  
Flame  
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge-Length in mm - longueur	7,0

Shank	ISO	REF	 12/100
FG	655 314 243 513 025	<b>NF661GR -FG</b>	
RA	655 204 243 513 025	<b>NF661GR -RA</b>	


⌚ opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm

**663  
(243)**  

Flamme  
Flame  
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050
Länge-Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	REF	 12/100
RA	655 204 243 523 050	<b>NM663GR -RA</b>	

⌚ opt. RA 20.000-40.000 rpm

**Beispiel • Example • Exemple:**

**NM663GRD-RA** =  12

**NM663GRG-RA** =  100

NF .....	grün/green/vert	= Körnung fein/Grit fine/Grain fin	120
NM .....	grün/green/vert	= Körnung mittel/Grit medium/Grain moyen	130

# Keramisch gebundene Schleifkörper

## Abrasives with ceramic bond

### Abrasifs à liant céramique



Kostengünstige Lösung für die Oberflächengestaltung von Füllmaterialien.  
Zwei unterschiedliche Körnungen für die abrasive Gestaltung und die glättende Vorbereitung. Zwei Schäfte für den individuellen Einsatz.

Inexpensive solution for trimming the surface of filling materials.  
Two different grits for abrasive grinding and smoothing. Two shank types for individual application.

Solution bon marché pour le modelage de surface de matériaux d'obturation.  
Deux types de granulation pour la formation abrasive et le polissage.  
Deux tiges pour l'utilisation individuelle.

